

Softub® Abbau in 8 Schritten

Der Softub® kann ganzjährig ohne Einschränkungen im Außenbereich stromsparend genutzt werden.

Sie möchten Ihren Whirlpool vor dem Winter, wegen längerer Nichtnutzung abbauen? In dieser Anleitung finden Sie die 8 wichtigsten Schritte für eine unkomplizierte Demontage und sichere Einlagerung.



1

Entleeren Sie den Softub® Whirlpool vollständig. Nutzen Sie dafür ggf. eine Tauchpumpe.



2

Trennen Sie den Hydromat (Motor) vom Becken. Achten Sie darauf, auch den Lichtstecker zu ziehen.




3

Entfernen Sie das Wasser aus den Rohren, indem Sie Becken und Hydromat zu den Anschlüssen kippen.



4

Reinigen Sie das Becken und legen Sie es bestmöglich trocken. Dies gelingt mit einem Handtuch.



5

Der Hydromat muss frostfrei eingelagert werden. Verhindern Sie ggf. durch Verschließen der Leitungen möglichen Schädlingsbefall.




6

Das Becken kann draußen gelagert werden - mit dem Deckel bedeckt und an einem geschützten Standort.



7

Mit Handtüchern zwischen Deckel und Becken sorgen Sie für Luftzirkulation. Oder verwenden Sie eine Luftfeuchterbox.



8

Halten Sie die Rohre des Beckens mit Tüchern verschlossen und den Softub® von außen und innen sauber.